

PRE-TRITURADORES

MODELOS TAURUS Y CENTAURO

TAURUS 220



CENTAURO 280





Nuestros pre-trituradores han sido especialmente diseñados para aplicaciones exigentes dentro de la industria del reciclaje. Reducen los materiales en fracciones más pequeñas, optimizando su manipulación, transporte y posterior tratamiento.

Están fabricados para operar en condiciones de trabajo continuas, garantizando la máxima fiabilidad, eficiencia energética y durabilidad. Su diseño estructural optimizado, junto con componentes de alta calidad y precisión, asegura un funcionamiento estable incluso en los entornos más exigentes.

Fabricados para satisfacer las necesidades de empresas que procesan grandes volúmenes de residuos, estos equipos representan una solución fundamental en las líneas de valorización de materiales reciclables, contribuyendo significativamente a la eficiencia global del proceso.

DATOS TÉCNICOS	TAURUS 220	TAURUS 280	CENTAURO 280
MOTOR	2x132 kW	2x150 kW	2x132 kW
MEDIDA	2800x5000x3500 mm	2800x5400x3500 mm	2800x5400x3500 mm
BOCA DE LLENADO	3200x2200 mm	3800x2200 mm	3800x2200 mm
ALTURA DE ALIMENTACIÓN	3500 mm	3500 mm	3500 mm
VOLUMEN TOLVA	6.8 m ³	8.5 m ³	8.5 m ³
ANCHO SALIDA MATERIAL	1100 mm	1100 mm	1100 mm
PESO	24000 kg	30500 kg	25000 kg
DIÁMETRO DEL ROTOR	800 mm	800 mm	800 mm
LONGITUD DE CORTE	2200 mm	2800 mm	2800 mm
MEDIDA UNIDAD DE CORTE	120x120 mm	120x120 mm	60x60 - 80x80 mm
N.º PIEZAS DE CORTE	26 unidades	34 unidades	115 - 75 unidades
N.º DE REJILLAS	5 unidades	7 unidades	7 unidades

REDUCCIÓN PRIMARIA DE GRAN VOLUMEN
PREPARACIÓN ÓPTIMA PARA TRITURACIÓN SECUNDARIA
ESTRUCTURA ROBUSTA DE ALTA RESISTENCIA

FUNCIONAMIENTO CONTINUO Y ESTABLE
COMPATIBILIDAD CON LÍNEAS INTEGRADAS
FÁCIL ACCESO PARA MANTENIMIENTO

SILMISA MAQUINARIA SL

Pol. Ind. la Marjal, Carrer Llebeig,
 27, 03430, Alicante - SPAIN
 INFO@SILMISA.COM
 96 556 05 51



WWW.SILMISA.COM

